



### TIESER DESTILLIERGERÄT D 60 AX

Nutzbare Kesselinhalt der Destilliergerät: 60 Liter  
kippar ausgeführt  
luftgekühlt  
alle mit Lösemittel in Berührung kommenden Teile  
in INOX V2A

#### **Kühler in INOX V2A**

indirekt beheizt durch Wärmeträgeröl  
Anschlußwert 380 V  
serienmäßig mit Abschaltautomatik  
zwei Timer zur manuellen Zeiteinstellung  
(Möglichkeit zum Aufkonzentrieren der Rückstände)  
serienmäßig mit Befüllstutzen (zur manuellen Nachbefüllung von  
verschmutztem Lösemittel während der Destillation)

Max. aufnehmbare elektr. Leistung	: 5,5 kW
Anschlußwert	: 380 V - 50 Hz
Destillationstemperatur	: 50°C – 200°C
Trocknungstemperatur	: 50°C – 200°C
Mittlere Produktion	: 15 – 25 l/h (je nach Typ des Lösemittels)
Vorheizdauer	: 40 min.
Destillationsdauer	: 3 – 4 1/2 Stunden (je nach Typ des Lösemittels)

Breite x Tiefe x Höhe	: 105 x 110 x 203 cm
Befüllhöhe vom Boden aus	: 150 cm
Gewicht	: 190 kg
Alle Komponenten Atex-geprüft	
Gesamtanlage TÜV-zertifiziert	
TPS 05 ATEX 2 123 X	